MEGApix®
Caméras IP

# Caméra IP 2,1 MP/1080 p couleur dans l'obscurité, à dôme anti-vandale
# DWC-MV82WiAT

**2,1** méga pixels

Star-Light Plus™

Objectif varifocal P-Iris avec zoom motorisé

WDR véritable

Triple codecs

**5 ans** de garantie

## Résumé

Cette caméra IP MEGApix® offre une résolution de 2,1 MP / 1080 p à 30 images par seconde en temps réel. Comprend un objectif varifocal 2,8 ~ 12 mm à zoom motorisé avec autofocus, prise en charge simultanée des codecs H.265/H.264/MJPEG et de la technologie couleur dans l'obscurité Star-Light Plus™ pour une vidéo de qualité, peu importe le degré de luminosité. Le boîtier anti-vandale IK-10 résistant aux chocs classé IP66 comprend le traitement de dôme autonettoyant CleanView™. Toutes les caméras MEGApix® sont conformes ONVIF, ce qui assure leur parfaite intégration dans n'importe quelle plateforme ouverte disponible sur le marché.

## Caractéristiques

- Capteur d'image 2,1 MP / 1080 p, 1/2,8" à 30 images/sec., en temps réel
- Technologie couleur dans l'obscurité Star-Light Plus™
- Objectif varifocal P-Iris 2,8~12 mm à zoom motorisé et autofocus
- Plage dynamique étendue (WDR) véritable
- Triple codecs (H.265, H.264, MJPEG) avec flux simultané
- Smart IR™ 30,48 m avec caméra intelligente synchronisée.
- Le revêtement hydrophobe du dôme CleanView™ repousse l'eau, la poussière et la graisse
- Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D
- Filtre mécanique de blocage IR jour / nuit véritable
- Zones de confidentialité programmables
- Contrôle automatique du gain (AGC)
- Équilibrage des blancs automatique (AWB)
- Détection de mouvement
- Audio bidirectionnel
- Fente de carte Micro SD / SDHC / SDXC classe 10 (carte non comprise)
- Entrée capteur d'alarme
- Sortie relais
- Serveur Web intégré
- PoE classe 3 et CC 12 V
- Câblage étanche
- Conforme à l'ONVIF, profil S
- Classé IP66 résistant à la poussière et à l'eau
- Résistant aux chocs classé IK10
- Garantie de 5 ans

ONVIF

## Accessoires (en option)

DWC-VFZWM
Support de montage mural.

DWC-VFZJUNC
Boitier de raccordement.

DWC-VFZCM
Support de montage au plafond.

## Dimensions
unité : Millimètre




## Spécifications

| | |
|---|---|
| **IMAGE** | |
| Capteur d'image | Capteur CMOS 2,1 MP / 1080 p 1/2,8" |
| Nombre total de pixels | 1945(H) X 1109(V) |
| Éclairage minimal de la scène | 0,02 lux (couleur)<br>0,00 lux (N/B) |
| Sortie vidéo | Sortie vidéo locale CVBS 1,0 V p-p (75Ω), rapport ht / larg 16:9 |
| **OBJECTIF** | |
| Distance focale | 2,8-12 mm, F1.4 |
| Type d'objectif | Objectif varifocal P-Iris avec zoom motorisé et autofocus |
| Champ angulaire (FoV) | 96° - 35° |
| Portée infrarouge | Portée 30 m |
| Zoom optique / zoom numérique | zoom optique x 4,2 |
| **E/S** | |
| Entrée / sortie audio | 1 / 1 |
| Compression audio | G.711 |
| Entrée / sortie alarme | 1 / 1 |
| **OPÉRATIONNELLES** | |
| Mode de l'obturateur | Automatique, manuel, anti-scintillement, obturateur lent |
| Temps de pose | 1/ 15- 1 / 32000 |
| Obturation lente | 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7,5, 1/10 |
| Contrôle automatique du gain | Automatique |
| Jour et nuit | Automatique, jour (couleur), nuit (noir et blanc) |
| Réduction du bruit numérique Smart DNR™ 3D | 3D-DNR |
| Plage dynamique étendue (WDR) | WDR véritable |
| dB de la plage dynamique étendue (WDR) | 120 dB |
| Zones privées | 16 zones privées programmables |
| Miroir et inversion | Oui |
| Notification des alarmes | Avis par courriel, FTP, sortie d'alarme et enregistrement sur carte SD |
| Logement de mémoire | Micro SD / SDHC / SDXC (carte non comprise) |
| **RÉSEAU** | |
| Réseau local | 10/100Base-T |
| Type de compression vidéo | H.265, H.264, MJPEG |
| Résolution | H.265 : 2,1 MP / 1080 p, 720 p, VGA, D1, CIF<br>H.264 : 2,1 MP / 1080 p, 720 p, VGA, D1, CIF<br>MJPEG : 1280x720, 800x600, VGA, 768x432, D1, CIF |
| Fréquence d'image | Jusqu'à 30 images/s dans toutes les résolutions |
| Débit binaire vidéo | 100 Kbit/s - 10 Mbit/s, plusieurs débits pour l'aperçu et l'enregistrement |
| Contrôle du débit binaire | Multi flux en continu CGR / VBR en H.264, H.265 (fréquence de trame et largeur de bande contrôlables) |
| Capacités de diffusion en continu | Double flux à différentes vitesses et résolutions |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Protocoles | TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ONVIF |
| Sécurité | HTTPS (SSL), filtrage IP, 802.1x, Authentification digest ID / MP) |
| Conformité ONVIF | Oui |
| Visionneuse Web | Système d'exploitation : Windows®, Mac® OS, Linux®<br>Navigateur : Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox®, Safari® |
| Logiciel de gestion vidéo | DW Spectrum® IPVMS |
| **ENVIRONNEMENTALES** | |
| Température de fonctionnement | -20 °C - 50 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 à-90% (sans condensation) |
| Indice IK | IK10 résistant aux chocs |
| Indice de protection | Certifié IP66 |
| Autres certifications | CE, FCC, RoHS |
| **ÉLECTRIQUES** | |
| Type d'alimentation | CC 12 V, PoE (IEEE 802.3af Classe 3). (Adaptateur non compris) |
| Consommation électrique | CC 12 V: max 6,5W<br>PoE: max 8,5 W |
| **MÉCANIQUES** | |
| Matériau | Boîtier anti-vandalisme en aluminium, dôme en polycarbonate |
| Dimensions | 125 x 92 mm |
| Poids | 0,85 kg |
| Garantie | Garantie de 5 ans |

: 866.446.3595 : sales@dwcc.tv : www.digital-watchdog.com

DW
Solutions de surveillance complète™

Date de rév. : 08/19

Copyright © DW. Tous droits réservés. Les spécifications et la tarification sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.